

AXION DIESEL

Combustible de calidad superior para el uso de todos los motores diésel, ligeros o pesados que no requieran ultra bajo contenido de azufre.

- Indicado para vehículos que no requieren ultra bajo contenido de azufre.
- Contiene un paquete de aditivos que limpia y mantiene limpias las partes vitales del motor.
- Mayor vida útil del motor

De acuerdo a los ensayos, XUD-9 y DW-10B, estándares de la industria. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.

(*) Valores típicos

Densidad a 15/15 °C	gr/ml	0.8540
Corrosión al cobre (3 hs @ 50°C)		1A
Azufre1	masa (%)	0.0350
Azufre2	masa (%)	0.0800
Destilación 10% vol.	°C	235
Destilación 50% vol.	°C	290
Destilación 85% vol.	°C	340
Punto de inflamación	°C	66
Viscosidad @ 40 °C	cSt	3.300
Poder calorífico superior	Kcal/kg	10800
Poder calorífico inferior	Kcal/kg	10200
Número Cetano		52
Índice Cetano		49
Carbón Conradson **	masa (%)	< 0.1
Cenizas (ASTM D-482)	masa (%)	< 0.001

Biodiesel de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09 la formulación de la AXION Diesel podrá contener Biodiesel hasta en un 12%.

1. Para alta densidad poblacional.
2. Para baja densidad poblacional.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 - C10001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000

