

AXION SUPER

Nafta formulada para satisfacer las nuevas exigencias de los motores nafteros de la mayoría de los autos del mercado

- 95 octanos
- Contiene un paquete de aditivos que incrementa la limpieza y reduce notoriamente el desgaste.
- No contiene aditivos metálicos.

(*) Valores típicos

RON		95
MON		83
Color		Azul
Plomo	mg/lt	0
Volatilidad	psi	Estacional, se ajusta por período
Densidad	g/ml	0,7420
Corrosión al cobre (3 hs @ 50 °C)		1A
Gomas lavadas	mg/cm ³	1
Contenido de azufre	ppm	115
Benceno	% volumen	0,60
Destilación al 10% vol.	°C	50
Destilación al 50% vol.	°C	70
Destilación al 90% vol.	°C	145
Punto final destilación	°C	175

Bioetanol de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09 la formulación de la AXION Super podrá contener Bioetanol hasta en un 12%. La fórmula AXION Super no contiene aditivos mejoradores de octano a base de metales como el manganeso, hierro u otros.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 - C10001AAT
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 11 4705-7000

